



## Licznik mleka MM COMPACT PLUS LED



### UWAGA ! TRWA PROCES AUTORYZACJI ICAR



Wersja Swing Over

Wersja Hala udojowa



Opis

Licznik mleka PanaZoo MM COMPACT PLUS LED jest urządzeniem zliczającym ilość udojonego mleka z funkcją samościągania aparatów udojowych po zakończeniu doju oraz z możliwością sterowania pulsacją pulsatorów elektronicznych a także funkcją stymulacji. Jego zaletami są małe kompaktowe wymiary urządzenia ze zintegrowanym czujnikiem przepływu, duży graficzny wielofunkcyjny wyświetlacz z dużą ilością wyświetlanych informacji oraz możliwość zainstalowania na działającej hali udojowej wyposażonej w pulsatory elektroniczne. Dzięki zastosowaniu kolorowego podświetlenia wyświetlacza LED, dołożono funkcję wizualnych alarmów. Dodatkowo MM COMPACT PLUS LED może współpracować z manualną lub automatyczną identyfikacją krów oraz systemem zarządzania stadem MPC. Urządzenie wymaga podłączenia zasilania oraz podłączenia, poprzez czujnik przepływu, do węża mlecznego aparatu udojowego.

Charakterystyka

- Sterowanie pulsacją
- Funkcja stymulacji
- Funkcja automatycznego ściągania aparatów
- Programowanie z poziomu urządzenia
- System Link umożliwiający łączenie kilku urządzeń w sieć
- Wyświetlanie temperatury mleka
- Wyświetlanie temperatury mycia
- Wyświetlanie alarmu dla wysokiej przewodności mleka
- Wyświetlanie czasu udoju
- Wyświetlanie całkowitej ilości udojonego mleka na stanowisku
- Możliwa manualna lub automatyczna identyfikacja
- Współpraca z programem zarządzającym stadem MPC (MilkPointControler)
- Selekcja krów bez identyfikacji
- Blokowanie statusu dojenia
- Separacja krów bezpośrednio z urządzenia
- Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego krowy
- Wyświetlacz o wysokim kontraście z kolorowym podświetleniem LED
- Niskie zużycie energii
- Wykres udoju w czasie rzeczywistym podczas dojenia
- Wyświetlanie ilości udojonego mleka przez ostatnie 30/60/120 sekund
- Kolorowe podświetlenie LED wyświetlacza sygnalizujące pracę oraz alarmy urządzenia
  - niebieski - dojenie
  - zielony - dojenie z wybranym statusem
  - żółty - alarm wysoka przewodność mleka
  - czerwony - alarm wysoka temperatura
  - czerwony migający - wykrycie rui
- Małe rozmiary licznka
- Integracja z czujnikiem przepływu oraz z zaworem odcinającym
- Klawiatura membranowa
- Obudowa o klasie wodoodporności IP67

Skład zestawu

80007-24	MM COMPACT PLUS LED komplet
77005	Zasilacz dla maksymalnie 20 stanowisk
	Pojemnik do próbek (opcjonalnie)